


## HeatUp Markvärme Anslutningskoppling




### PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Markvärme Anslutningskoppling i mässing för montering direkt mot HeatUp Markvärmefördelare. Kopplingen består av mutter, stödhylsa samt klämring och finns i både utvändigt och invändigt utförande. Övergång mellan fördelare och anslutningskoppling skall linas.

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

HeatUp Markvärme Anslutningskoppling är anpassad för att montera HeatUp Markvärmerör direkt mot HeatUp Markvärmefördelare. Kopplingen som är utvändigt gänga skall sitta på fördelaren tilllopp medans den invändiga gängan sätts på fördelarens retur. Anslutningen till tiloppssidan är 3/4" och anslutningen till retursidan är 1" för att passa direkt på HeatUp Markvärmefördelare.



### BRUKSANVISNING

- 1) Grada röret så inga vassa kanter finns
- 2) Smörj klämringen
- 3) Trä över mutter och klämring över röret
- 4) Tryck in stödhylsan i röret så långt det går
- 5) Montera röret med koppling in i fördelaren med hjälp av lin.
- 6) Dra åt muttern fullt
- 7) Släpp muttern ca 1 varv och vänta i 10 sekunder
- 8) Dra åter åt muttern fullt

### TEKNISKA DATA:

Material Mutter:	Mässing
Material Klämring:	Mässing
Material Stödhylsa:	Mässing
Material o-ring:	EPDM
Max tryck:	6 Bar
Min/Max temperatur:	0 / 70°C

RSK Nr Utv.gga 25x2,3, 3/4":	243 85 85
RSK Nr Inv.gga 25x2,3, 1":	243 85 88