

## Heatup Smart Trådlös Rumstermostat

### För Heatups Smart Trådlösa System



#### PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Smart Trådlös Rumstermostat är avsedd för reglering av HeatUp Golvvärmesystem i enskilda rum. Termostaten är trådlös vilket gör den mycket lätt att placera på valfritt ställe i rummet.

#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

HeatUp Smart Rumstermostat används ihop med HeatUp Smart Kopplingsbox, HeatUp Smart Radiomodul och HeatUp Ställmotor 24V.

HeatUp Smart Rumstermostat är mycket lätt att manövrera och ställa in önskad rumstemperatur mellan 5-35°C. Max- och min temperatur kan begränsas på ett mycket enkelt sätt.

Termostaten regleras med en touchscreen och är mycket användarvänlig.

Tack vare den minimalistiska designen kombineras termostaten harmoniskt i alla interiörer och är nästan osynlig när displayen inte är aktiv. Användargränssnittet är en kapacitiv pekskärm med genomlysning.

Skrämtyper är hybrid med enstaka röda lysdioder och segmenter.

Displayen stängs av efter 10 sekunder när den inte används.

HeatUp Smart Rumstermostat kan styra både golvvärme och radiatorer i samma rum. Rumstermostaten finns även med IR för att mäta ytemperaturen på golvet.

Som tillbehör finns också HeatUp Smart Golvgivare som mycket enkelt kopplas in i rumstermostaten.




#### MONTERINGSANVISNING

se nästa sida:

#### TEKNISKA DATA:

Frekvens:	868,4 - 869,85 MHz
Sändningseffekt:	<2,5 mW
Omgivningstemperatur:	0 - 40° C
Transporttemperatur:	-20 - 65° C
Strömförsörjning:	2 x 1,5V Alkaliska AA batterier
Batteriernas livslängd:	2 år
Signalöverföring:	Upp till 30 m (utan störning)
Mått LxBxD	86x86x26 mm
Färg:	Vit RAL9010/Grå RAL7024

IP Klass:	21
ErP klass:	 2%
Uppfyller krav,direktiv:	RED, RoHS, WEEE
Skyddsklass:	Klass III
Controller typ:	Justerbar pulsbreddsmodulering
RSK Nummer standard:	298 80 88
RSK Nummer IR:	298 80 89
RSK Nummer golvgivare:	298 81 02

