

HeatUp Anslutningskoppling Euroconus



PRODUKTBSKRIVNING

HeatUp Euroconus av mässing för montering direkt mot HeatUp Golvvärmefördelare. Kopplingen består av mutter, stödhylsa samt klämring.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

HeatUp Euroconus är anpassad för att montera golvvärmeröret direkt mot HeatUp Golvvärmefördelare. Kopplingen passar på HeatUp golvvärmefördelare med G20 utvändig gänga.

BRUKSANVISNING

- 1) Grada röret så inga vassa kanter finns
- 2) Smörj klämringen
- 3) Trä över mutter/klämring över röret
- 4) Tryck in stödhylsan i röret så långt det går
- 5) Montera röret med koppling in i fördelaren
- 6) Dra åt muttern fullt
- 7) Släpp muttern ca 1 varv och vänta i 10 sekunder
- 8) Dra åter åt muttern fullt

TEKNISKA DATA:

Material Mutter:	Mässing
Material Klämring:	Mässing
Material Stödhylsa:	Mässing
Material o-ring:	EPDM
Min/Max temperatur:	0 / 70°C
Dimension:	G20

Max tryck:	6 Bar
RSK Nummer 12x2,0:	297 30 55
RSK Nummer 16x2,0:	297 30 56
RSK Nummer 17x2,0:	297 30 57
RSK Nummer 20x2,0:	297 30 58
RSK Nummer 16x2,0 ALU	298 80 22

Notera:

Förpackningen i plast och kartong kan förbrännas eller återvinnas som energiavfall.
Får inte brännas i privata eldstäder. Förpackning och överblivet material levereras till närmaste återvinningsstation.