

## Heatup Kulventil Rak / Vinkel



### PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Kulventil är gjord av mässing för montering direkt mot HeatUp Tappvattenfördelare. Kulventilerna är i dimension G20 Utv gga. Kulventilen finns i både rak och vinkel. Manövreras med vred och kvarts varv öppning/stängning.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

HeatUp Kulventil LM är anpassad för att montera mot exempelvis HeatUp Tappvattenfördelare.



### BRUKSANVISNING

- 1) Lina kulventilen utvändiga gänga.
- 2) Skruva kulventilen med handkraft.
- 3) Dra sedan åt kulventilen med verktyg tills linet tätar.
- 4) Provtryckning skall ske enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.

### TEKNISKA DATA:

Material Ventil:	Mässing
Material o-ring:	EPDM
Material vred:	Stål
Min/Max temperatur:	0 / 70°C
Max tryck:	10 Bar
Dimension:	G20 Utv. gga

RSK Nr Rak Blå:	549 60 53
RSK Nr Rak Röd:	549 60 54
RSK Nr Vinkel Blå:	549 60 58
RSK Nr Vinkel Röd:	549 60 59