

## HeatUp Minishuntskåp



### PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Minishuntskåp används för montage av HeatUp Minifördelare och HeatUp Minishunt.

HeatUp Minishuntskåp finns i 1 dimensioner. 450x600 x95mm (BxHxD).

Skåp samt Ram och Lucka är tillverkad i pulverlackerad vit plåt (Ral 9016 GL80).

Skåpet har 8 stycken gängade M6 hål, 4st i sidorna samt 4st i bakkant. I hålen kan 4 st medföljande rörsvep gängas i för montering på exempelvis armeringsjärn.

I skåpet sitter färdigmonterade muffar där toppen enkelt trycks igenom vid genomföring utav HeatUp Golvvärmerör samt dräneringsrör.



### ANVÄNDNINGSMÅL

HeatUp Minishuntskåp används för montage av HeatUp Minifördelare och HeatUp Minishunt.

Skåpet är enkelt att monteras inbyggt i vägg alternativt utvändigt, till skåpet fästs ram och lucka.

Skall skåpet fästas i väggen krävs en regel med tjocklek på minimum 95 mm.

Skåpet är anpassat för att följa regelverket inom Säker vatteninstallation. Botten placeras minst 500 mm över bjälklagets överkant om konstruktionens utformning inte möjliggör vinkelrät fixering av rören vid lägre montering.

Medföljande stänkskydd skall alltid monteras innanför Ram och Lucka.



### MONTERINGSANVISNING

1. Fäst skåpet i Armeringsjärn med hjälp av rörsvepen som medföljer eller skruva fast det i regeln.

Sätts skåpet i regeln skall skåpets framkant sättas jäms reglens kant, INTE jäms färdig vägg.

Botten placeras minst 500 mm över bjälklagets överkant om konstruktionens utformning inte möjliggör vinkelrät fixering av rören vid lägre montering.

2. Fäst HeatUp Minishunt med tillbehör enligt individuella monteringsanvisningar i HeatUp Minishuntskåp.

3. Tryck Matningsrör och Golvvärmerör genom skåpsmuffarna och lägg golvvärmen.

4. Vänd en skåpsmuff upp och ner och dra igenom tomrör för dränering.

5. Placera stänkskydd ytterst i Shuntskåpet.

### TEKNISK DATA:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Färg :              | Ral 9016 GL80 |
| Mått Max 4 slingor: | 450x600x95mm  |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| RSK Nr Minishuntskåp:     | 298 60 78 |
| RSKnr: Ram och lucka 450  | 298 60 81 |
| RSKnr: Skåpsmuff 12-20:   | 298 81 23 |
| RSKnr: Skåpsmuff 18-40mm: | 298 82 24 |

## HeatUp Minishuntskåp



### Minishuntskåp:

