

HeatUp Kulventil Rak / Vinkel



PRODUKTBSKRIVNING

HeatUp Kulventil är gjord av mässing för montering direkt mot HeatUp Golvvärmefördelare. Kulventilen finns i både rak och vinkel med eller utan termometer. Manövreras med vred och kvarts varv öppning/stängning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

HeatUp Kulventil är anpassad för att montera direkt mot HeatUp Golvvärmefördelare. Anslutningen mot golvvärmefördelaren är en s.k unionkoppling med o-rings tätning. Anslutningen mot röret är en invändig G25 eller G20 gänga.

BRUKSANVISNING

- 1) Lossa mutter mellan ventil och unionkoppling
- 2) Skruva i unionkoppling med o-ring direkt i HeatUp Golvvärmefördelare.
- 3) Dra åt muttern mot ventilen och anpassa läget på ventilen
- 4) Montera aktuell rörkoppling med utv.gänga G25 alt G20 in i ventilens invändiga gänga.



TEKNISKA DATA:

Material Ventil:	Mässing
Material o-ring:	EPDM
Material vred:	Stål
Min/Max temperatur:	0 / 70°C
Dimension:	G25 alt G20xG25
Max tryck:	6 Bar

RSK Nr. Rak i par G25:	298 80 29
RSK Nr. Rak i par med termometer G25:	298 80 31
RSK Nr Rak Röd enkel G25:	549 60 87
RSK Nr. Rak i par G20xG25:	549 60 85
RSK Nr Rak Röd enkel G20xG25:	549 60 86
RSK Nr Vinkel i par med termometer:	298 80 35
RSK Nr Vinkel enkel Röd med termometer:	298 80 36
RSK Nr. Termometer:	271 68 20