


## HeatUp Reglerventil 2-16 l/min



### PRODUKTBESKRIVNING:

HeatUp Reglerventil 2-16 l/min av mässing för montering på HeatUp Golvvärmefördelare.

Reglerventilen är en rak ventil med dimension G20.

HeatUp Reglerventil 2-16 l/min bör monteras med flödesindikatorn pekandes neråt eller horisontellt med röret.

Viktigt är att flödesriktningen blir riktigt (se pil på ventil).

Reglerventilen kan även användas som en avstängningsventil.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

HeatUp Reglerventil 2-16 l/min används då fler än 2-3 golvvärmefördelare finns i systemet. För att uppnå maximal och optimal injustering så justeras totala flödet in till respektive golvvärmefördelare.



### MONTERINGSANVISNING:

- 1) Montera ventilen på tillopp eller returfordelaren och därefter mot röret. Se till att flödesriktningen följer flödets riktning (se pil på ventil)
- 2) Justera in beräknat flöde. Injusteringen till aktuellt flöde görs med hjälp av hatten på ventilen som placeras på toppen av flödesmätaren. Se bild,

### TEKNISK DATA:

Material Ventil:	Mässing
Material flödesmätare:	Plast
Material fjäder:	Rostfritt Stål
Material packningar:	EPDM
Max drifttemperatur:	100°C
Max drifttryck:	6 Bar
Dimension:	G20 inv.gga
KVS värde:	2 m <sup>3</sup> /h
RSK NR:	2973054